



SCALPEX AQUA 15

Super onontvlambaar verf afstrip product op waterige basis zonder Methyleenchloride, zonder NMP, zonder paraffine en zonder ompoelen.

I / Voor welke soorten behandeling?

Dit product is geschikt voor het verwijderen van gevel verven op gebouwen, ITE, RPE, RSE, lijmen, inkten, vernis, graffiti, op gips ondergrond, beton, natuursteen, baksteen, glas pasta, hout, gips plamuur.

II / Voordelen van het product

- Efficiënt en zeer snel werkend in zijn soort
- Ideale viscositeit aangepast aan verticale oppervlakken
- Dik vloeibaar zonder 'tranen', dus minder verbruik
- Niet etiketeerbaar volgens de geldende reglementen bij gebruik en transport
- Zonder paraffine en zonder spoelen
- onontvlambaar

III / Fysisch-chemische eigenschappen

- geëmulgeerd Waterig product
- Witte viscoze gel
- Soortelijke massa 1,05 g / cm³
- pH : 3,8
- Niet vorstvrij, doch zelf herstellend
- Ontvlampunt : > 110° C

IV / Praktische tips bij gebruik

1. Verdunning : Het product is klaar voor gebruik.

2. Aanbevolen gereedschappen bij het aanbrengen : Rol, borstel met natuurlijke vezels, strijkbord, eventueel vernevelbaar met de airless.

3. Werkwijze : Homogeniseren : het product goed schudden voor gebruik. Aanbrengen in een dikke laag en het product laten inwerken tot tot de bekleding volledig doorweekt is. Doordat geen paraffine aanwezig is, kan de behandelde ondergrond heel gemakkelijk en eenvoudig schoon gemaakt worden door de losgekomen laag grondig af te schrapen en de ondergrond te reinigen zonder naspoelen. De ondergrond kan onmiddellijk daarna opnieuw geverfd of behangen worden. Vermijdt het product aan te brengen op vochtige of natte oppervlakten.

4. Duur van de behandeling : Eén tot verschillende uren. Wij geven de raad 's avonds het product aan te brengen en daags nadien het samen met de lossende bekledingslaag te verwijderen.

5. Omgevingstemperatuur : Van 5° C tot 50° C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met vermindert de doeltreffendheid van het product.

6. Verbruiksrendement : Van 400 tot 700 g / m² naargelang het soort bekleding

V / Voorzorgen bij het aanbrengen

1. Bescherming van de ondergrond : Kan zéér nadelige gevolgen hebben op sommige ondergronden zoals rubber en plastic. Het is aan te raden het product voorafgaandelijk uit te testen en indien nodig die gevoelige ondergronden te beschermen en af te dekken.

2. Bescherming van de gebruikers : Dit product is niet gevaarlijk maar het is toch aan te raden te werken met aangepaste kledij en het contact met ogen en huid te vermijden. Indien er toch aanraking was, zich overvloedig met water afspoelen.

VI / Reinigen van de gereedschappen

De gereedschappen dienen onmiddellijk na gebruik gereinigd te worden, bij voorkeur in een zeeploog.

VII / Verpakking en stapeling, stockering : Het product bewaren in een vorstvrij lokaal, beschermd tegen weersinvloeden en directe zonlicht.

- In 20 Kg verpakking, palet van 24 X 20 Kg
- In 5 Kg verpakking, verzamelkarton van 4 X 5 Kg
- In 1 Kg verpakking, verzamelkarton van 20 X 1 Kg

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit product. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgaandelijke het product uit te testen

SCALPE49a

Création : Janvier 2004/1415

Mise à jour : Mars 2009