



SCALPEX G 6

Super afbijtmiddel voor geschilderde vloeren met verf op PU of EPOXY basis en alle schilderwerken op metalen ondergrond.

I / Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden?

Verwijderen van sterk gepolymeriseerde verf of daar waar de klassieke afbijtproducten geen afdoend resultaat geven. Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van organische bekledingen gebruikt in de vliegtuig-, auto-, mechanische industrie, scheepswerven en in de bouw.

II / Voordelen van het produkt

- Snel en doeltreffend op organische ondergrond
- Geen verlies (Verpakking kan volledig opgebruikt worden)
- Lege verpakkingen kunnen ineenschuiven (geen verlies van plaats)
- Het product moet niet overgegoten worden
- De aangenomen verpakking van 25 kg kan volledig geopend worden en vergemakkelijkt het leven van de schilder of de gebruiker
- Veelzijdig product

III / Fysische en chemische eigenschappen

- Product op basis van methyleenchloride.
- Licht geelachtige kleur.
- Soortelijke massa : 1,24 g / cm³ bij 20°C
- pH : 1.
- Vorstbestendig
- Vlampunt: Onontvlambaar

IV / Praktische tips bij gebruik

1. Verdunning : Het produkt is klaar voor gebruik (nooit verdunnen).
2. Aanbevolen gereedschap bij het aanbrengen : Verstuiver onder lage druk, rol, penseel, borstel, eventueel 'airless'
3. Werkwijze : Aanbrengen in een dikke laag, daarna afschrappen met een schraper of een steenvijl. Onmiddellijk afspoelen met water onder druk. Vermijdt de toepassing op vochtige oppervlakken.
4. Duur van de behandeling : Ongeveer 20 minuten naar gelang de weersomstandigheden en van de toestand van de bekleding. Het produkt nooit laten drogen.
5. Omgevingstemperatuur : Van 5° C tot 50° C. Bij de uiterste temperaturen vermindert de werkzaamheid van het product.

V / Voorzorgen bij gebruik

1. Bescherming van de ondergrond : Niet toepassen op PVC, aluminium, zink, rubber, plastic tegels en polystyreen.
2. Bescherming van de gebruikers : Het contact met ogen en huid vermijden. De dampen niet inademen. Dit produkt heeft een sterk corrosieve invloed op de huid en kan zeer zware brandwonden veroorzaken. Het is dus verplicht om laarzen, veiligheidsbril, neopreen handschoenen en aangepaste kleding te dragen. Indien er toch contact is met de huid moet men zich onmiddellijk en afdoend afspoelen met water en daarna onmiddellijk een geneesheer raadplegen

VI / Reinigen van de gereedschappen

Na elk gebruik dienen de gereedschappen onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden.

VII / Verpakking en stapeling, stockering

Het produkt opslaan in een ruimte beschermd tegen de weersinvloeden en direct zonlicht.

- In 25 Kg verpakking, per palet van 24 X 25 Kg.
- In 6 Kg verpakking, verzamelbox van 4 X 6 Kg.
- In 0,9 Kg verpakking, verzamelbox van 24 X 0,9 Kg.

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgaandelijke het produkt uit te testen