



**PRODUITS CHIMIQUES
SPÉCIAUX**

SCALPEX NG (Nieuwe generatie)

Super "booster" stripmiddel, met neutrale pH snelwerkend zonder methyleenchloride, zonder NMP, reukloos, zonder paraffine

I / Voor welke behandelingen kan dit product worden gebruikt?

SCALPEX NG is DE vervanger voor afbijtende chloorhoudende produkten !!!

Dit product is bestemd voor het verwijderen van schilderwerken in de bouw, ITE, RPE, RSE, lijmen, inktten, vernis, graffiti, op ondergronden van gips, beton, stenen, bakstenen, glas pasta, hout en anorganische plamuur.

II / Voordelen van het product

- Snel resultaat
- Zonder methyleenchloride
- Zonder geur
- NEUTRALE pH (7)
- Niet giftig
- Ideale viscositeit geschikt voor verticale oppervlakken
- Loopt niet uit (verminderd gebruik)
- Doeltreffend en snel in zijn soort
- Zonder paraffine en zonder naspoelen

III / Fysische en chemische eigenschappen

- pH : 7
- Gel
- Soortelijke massa 0,95 g / cm³
- Vlampunt > 58° C

IV / Praktische tips bij gebruik

1. Verdunning : Produkt is klaar voor gebruik

2. Aanbevolen gereedschap bij het aanbrengen : Rol, borstel met natuurlijke vezels, strijkbord, eventueel verstuijbaar met de 'airless'

3. Werkwijze : Homogeniseren door het product heel goed te schudden voor gebruik. Aanbrengen in een dikke laag en daarna het product laten inwerken tot de bekleding volledig zacht geworden is. Aangezien er geen paraffine in het produkt is kan de ondergrond worden gereinigd door eenvoudig afdoend schrapen, zonder spoelen en er kan onmiddellijk een nieuwe laag verf of bekleding aangebracht worden. Vermijdt het gebruik op vochtige ondergrond.

4. Duur van de behandeling : Van 5 tot 20 minuten.

5. Omgevingstemperatuur : Van 5° C tot 50° C. Bij de uiterste vermindert de werkzaamheid van het product.

6. Verbruiksrendement : Van 400 tot 700 g / m², afhankelijk van het type bekleding.

V / Voorzorgen bij gebruik

1. Bescherming van de ondergrond : Kan nefaste gevolgen hebben op bepaalde soorten ondergrond zoals rubber en plastic. Het is sterk aan te raden om het gebruik het produkt voorafgaandelijk te testen op de te behandelen ondergrond en indien nodig deze af te dekken en te beschermen.

2. Bescherming van de gebruikers : Dit produkt is niet gevaarlijk, maar het is aan te raden zich goed te beschermen en het contact met ogen en huid te vermijden. Indien er toch contact is, zich met voldoende water afspoelen.

VI / Reinigen van de gereedschappen

Na elk gebruik dienen de gereedschappen onmiddellijk in ruim zeepwater gereinigd te worden.

VII / Verpakking en stapeling, stockering : Het product bewaren in een vorstvrije ruimte, beschermd tegen de weersinvloeden en rechtstreeks zonlicht.

- In 20 L verpakking, per palet van 24 X 20 L
- In 1 L verpakking, verzamelbox van 20 eenheden
- In 5 L verpakking, verzamelbox van 4 X 5 L

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgaandelijke het produkt uit te testen