



## ANTI-MOUSSE 77

Mos verdelgend en schimmel werend, voorkomt en herstelt, in waterige oplossing.

### I/ Voor welke behandelingen kan dit product worden gebruikt?

**ANTI-MOUSSE 77 wordt aangewend als een schimmelwerend product voor daken, gevels, muren en vloeren.** ANTI-MOUSSE 77 wordt toegepast op alle bouwmaterialen (leien, dakpannen, vezelcement platen, shingles, natuursteen, plamuur, baksteen, plaaster, beton, crepis pleisterkalk, dikke plastic bekleding, hout) en vernietigt de geïnfiltreerde en zich verder ontwikkelende micro-organismen (algen, korstmos, groene mossen, zwammen). De plantaardige parasieten worden in enkele dagen tijd vernietigd door de invloed van regen en wind.

### II/ Voordelen van het product

- Moet niet afgespoeld worden
- Niet bijtend
- Zeer gemakkelijke toepassing
- Voorkomend en herstellend
- Ideaal voor alle ondergronden
- Zwakke geur
- Zeer grote doeltreffendheid
- kan aangelengd worden tot 1 volume op 6 volumes
- Zeer grote bestendigheid, meer dan 2 jaar (afhankelijk van de klimatologische omstandigheden)

### III/ Fysisch-chemische karaktereigenschappen

- Produkt op basis van schimmelwerende bacteries
- pH : 7
- Groene doorzichtige vloeistof.
- Niet vorstvast, maar zelf herstellend
- Soortelijke Massa 0.995 g/cm<sup>3</sup> bij 20°C
- Vlampunt : Onontvlambaar

### IV/ Praktische tips bij gebruik

1. Verdunning : Kan zuiver gebruikt worden of tot een verdunning van 1 liter produkt op 6 liter water.
2. Aan te raden werktuigen bij het aanbrengen : Borstel, rol, verstuiver.
3. Werkwijze : ANTI-MOUSSE 77 aanbrengen tot de ondergrond verzadigd is. Laten inwerken. Indien de micro-organismen in een dikke laag aanwezig zijn, een mechanisch gereedschap gebruiken om deze te verwijderen. Oppervlakken, welke op deze manier behandeld zijn zullen binnen enkele dagen terug een proper uitzicht hebben.
4. Duur van de behandeling : Het gaat hier om een doordrenkende behandeling van de ondergrond.
5. Omgevingstemperatuur : Van 5 tot 50°C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met mogelijks verminderde doeltreffendheid van het product.
6. Verbruiksendement : 200 tot 300 g/m<sup>2</sup>
7. Tussentijd tussen opeenvolgende behandelingen : Om de 2 jaar dient de behandeling hernieuwd te worden.

### V/ Voorzorgen bij aanbrengen : Nooit afspoelen na het aanbrengen

1. Bescherming van de oppervlakten : Vermijd het besproeien op de planten in de omliggende omgeving.
2. Bescherming van de gebruiker : Bij contact met de huid en het gelaat, onmiddellijk met overvloedig water wassen en afspoelen.
3. Gebruikte verpakking : Moeten volledig leeg zijn. Na het reinigen met een afdoend detergent kunnen deze opnieuw gebruikt worden. Niet gebruikt produkt dient naar de daartoe aangewezen plaats gebracht te worden (containerpark).

De verpakking kan vernietigd worden als niet gevaarlijk afval, onder de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar van dit afval. Resten nooit in afvoer of waterlopen gieten.

**Bij inname van het produkt, niet doen braken, onmiddellijk een dokter raadplegen, toon de verpakking en/of het etiket. Het dichtsbijzijnde anti-gif centrum contacteren**

**Telefoon Anti-gifcentrum 070 245 245**

### VI/Reinigen van de gereedschappen

Na elk gebruik dienen de voorwerpen onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden.

### VII/ Verpakking en stapeling, stockering : stockeren in een vorstvrij lokaal

- In vaten van 200 L
- In 5L verpakking, verzamelbox van 4 X 5 L
- In 20 L verpakking, palet van 24 X 20 L
- In 1L verpakking, verzamelbox van 20 X 1 L

**Belangrijk** : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te testen

SCALP E49a

Création : Mars1997/1177

Mise à jour : Mars 2009

