



SCALP ANTI-SALPÊTRE

SCALP ANTI-SALPÊTRE is een voorkomende en herstellende behandeling van muren uit pleister, beton en cement die zijn aangetast door vorming van salpeter uitslag.

I/ Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden?

SCALP ANTI-SALPÊTRE laat toe om terug een gezonde ondergrond te bekomen alvorens te schilderen of behangpapier te lijmen of enige andere vorm van muurbekleding.

De actieve bestanddelen van **SCALP ANTI-SALPÊTRE** verspreiden zich in de te behandelen ondergrond en vernietigen de salpetervormende bacteriën. **SCALP ANTI-SALPÊTRE** heeft een **drievoudige werking** :

- Waterafstotende eigenschappen (**stopt het oppervlakte vocht, oorzaak van de salpetervorming**)
- Verduurzamende eigenschappen (**verhardt en versterkt de ondergrond**)
- Bacterie en schimmelwerende eigenschappen (**vernietigt de salpetervormende bacteriën**)

II/ Voordelen van het product

- Bacteriewerend, schimmelwerend, waterafstotend en verhardend product
- Produkt op waterachtige basis
- Verhardt gips, beton, cement soorten enz.
- Vloeibaar en verstuijbaar

III/ Fysische en chemische eigenschappen

- Produkt op waterachtige basis
- Witte melkachtige vloeistof
- niet vorst bestendig
- pH : 4.4
- Soortelijke massa : 1.05 g /cm³ bij 20°C
- Vlampunt: Geen

IV/ Praktische tips bij gebruik

1. Verdunning: **SCALP ANTI-SALPÊTRE** is een gebruiksklaar produkt.

2. Aanbevolen gereedschap bij het aanbrengen : Rol met middeldik haar, borstel, penseel, verstuiver.

3. Werkwijze :

- a) - De ondergrond voorbereiden door alle vroeger aangebrachte lagen van het gedegenereerd oppervlak af te halen. (verf, behangpapier...)
- b) - Alle salpeter muuruitslag, sporen van micro-organismen enz, Met behulp van een borstel verwijderen.
- c) - **SCALP ANTI-SALPÊTRE** goed mengen en daarna, van onder naar boven aanbrengen tot verzadiging van de ondergrond. Een tweede laag aanbrengen na een tussenpauze van 15 minuten.

4. Duur van de bezhandeling : 48 uur wachten alvorens het aanbrengen van een muurbekleding of het schilderen. Indien in deze wacht periode er terug sporen van salpeter te zien zijn, moet men de hele behandeling volledig herhalen.

5. Omgevingstemperatuur : Van 5°C to 50°C. Bij de uiterste temperaturen vermindert de werking van het produkt.

6. Verbruiksrendement : Ongeveer 300 tot 500 g / m² .

7. Tussentijd tussen de verschillende behandelingen : Deze behandeling om de twee jaar herhalen.

V/ Voorzorgen bij aanbrengen

1. Bescherming van het oppervlak : De niet te behandelen oppervlakte beschermen en afdekken.

2. Bescherming van gebruikers : Handschoenen dragen. Het contact met de huid en de ogen vermijden. In geval van aanraking met het produkt, zich onmiddellijk en overvloedig met water afspoelen.

Het produkt en zijn afval niet in de afvoer of de riool gieten. **Bij inname van het produkt, niet laten braken, onmiddellijk een dokter raadplegen en toon hem de verpakking en/of het etiket. Het dichtsbijzijnde anti-gif centrum contacteren**

Telefoon Anti-gifcentrum 070 245 245

3. Aangebroke verpakking : de verpake hoeveelheden moeten steeds volledig opgebruikt worden. Na reiniging met een gepaste detergent kunnen ze herbruikt worden. Het niet gebruikt produkt dient verbrand te worden in een erkend centrum (containerpark).

De verpakking kan vernietigd worden als niet gevaarlijk afval, onder de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar van dit afval. Resten nooit in afvoer of waterlopen gieten.

VI/ Reinigen van de materialen

Na ieder gebruik zullen de gereedschappen onmiddellijk svchoon gemaakt worden met water.

VII/ Verpakking en stapeling, stockering :

Stockeren in vorstvrij lokaal.

- In 1 L verpakking, verzamel box van 20 eenheden
- In 20 L verpakking, Palet van 24 eenheden
- In 5 L verpakking, verzamelbox van 4 eenheden

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te testen