



SCALP CONSOLIDANT HYDROFUGE

Stabilisator, waterdichtend en versterkend product voor natuursteen, beton, baksteen en plamuur op niet synthetische basis.

I/ Voor welke behandelingen kan dit product worden toegepast?

Impregnerende vloeistof, geschikt voor het stabiliseren en het water dichtmaken van ondergronden zoals : kalksteen en silicicaat steen, baksteen, beton, niet synthetische plamuur. De luchtvervuiling degenereert de gevels en is de oorzaak van het verdwijnen van de natuurlijke interne materiaal bindingen. Het is dus nodig deze interne materiaal bindingen te herstellen en ook een bescherming te geven tegen de materiaal ontarding veroorzaakt door indringend water.

II/ Voordelen van het product

- 1) Verhardt de ondergrond (stabilisering door herstel van de anorganische bindingen)**
- 2) Maakt de ondergrond waterdicht (verhindert verder insijpelen van water in de ondergrond)**

- Is een '2 en 1' product (tijds winst op de werf)
- Het verminkt de ondergrond niet
- Verandert de water damp doorlaatbaarheid niet
- Hoog kwaliteits product
- Zeer gemakkelijk aan te brengen
- kan verneveld worden

III/ Fysische en chemische eigenschappen

- Kleurloze vloeistof oplossing
- Soortelijke massa 0,895 g/cm³ bij 20°C
- pH : Neutraal
- Vorstbestendig
- Vlampunt : 34°C

IV/ Praktische tips bij gebruik

- 1. Verdunning :** SCALP CONSOLIDANT HYDROFUGE is klaar voor gebruik, niet verdunnen.
- 2. Aanbevolen gereedschap bij het aanbrengen :** Rol, lage druk verstuiver.
- 3. Werkwijze :** Het gaat hier om een doordrenkende vloeibare oplossing. SCALP CONSOLIDANT HYDROFUGE goed mengen en roeren. SCALP CONSOLIDANT HYDROFUGE op een droge en schone ondergrond van onder naar boven aanbrengen, tot de ondergrond het product niet meer verder opneemt. Aanbrengen in twee lagen met een tussenpauze van minstens 15 minuten minimum.
- 4. Duur van de behandeling :** volledig doeltreffendheid na 72 u.
- 5. Omgevingstemperatuur :** Van 5 tot 50 °C (bij de uiterste temperaturen vermindert de werking van het product).
- 6. Verbruiksrendement :** Naar gelang het absorberend vermogen van de ondergrond.

V/ Voorzorgen bij aanbrengen :

- 1. Bescherming van de ondergrond :** Bescherm de niet te behandelen ondergrond.
- 2. Bescherming van de gebruikers :** Vermijd contact met ogen en huid. De dampen niet inademen. Handschoenen dragen. Niet roken.

VI/ Reinigen van de gereedschappen

Na elk gebruik zullen de gereedschappen onmiddellijk schoon gemaakt worden met White Spirit.

VII/ Verpakking en stapeling, stockering

- In vat van 200 L
- In 5 L verpakking, verzamelbox van 4 X 5 L
- In 30 L verpakking, palet van 20 X 30 L
- In 750 ml verpakking, verzamelbox van 24 X 750 ml

SCALP CONSOLIDANT HYDROFUGE bewaren in een koele ruimte afgeschermd van warmtebronnen.

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te testen