



SCALP PRIMAFIX

Super versterker en verharder op waterachtige basis voor ondergronden zoals voor plaaster, stenen, baksteen, beton en plamuur.

I/ Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden?

SCALP PRIMAFIX is onontbeerlijk op tussenschotten van gipskarton, alvorens het aanvangen van schilder, behang of betegel werkzaamheden.

Ideaal voor het verharderen en stabiliseren van zachte, brokkelige en poederige materialen. Kan zowel binnen als buiten huis gebruikt worden.

Indringende vloeistof geschikt voor het stabiliseren door mineralisatie van ondergronden zoals : **plaaster, kalksteen en silikaatgesteente, baksteen, beton, plamuren op kasis van gips.**

II/ Voordelen van het product

- Garandeert de volledige hechting van de afwerklaag
- Zeer gemakkelijk aan te brengen
- Innoverend product
- Verstuifbaar
- Product op waterige basis
- Ideaal voor binnen en buiten
- product van hoge kwaliteit
- Verandert het ondergrond oppervlak niet
- Milieu en natuur vriendelijk product
- Stopt de zuigende werking van de ondergrond

III/ Fysische en chemische eigenschappen

- Witte melkachtige vloeistof
- Niet vorstbestendig
- Product op waterachtige basis
- Soortelijke massa : 1 g / cm³
- pH : 4.4
- Vlampunt: Onbestaand

IV/ Praktische tips bij gebruik

1. Verdunning : **SCALP PRIMAFIX** is klaar voor gebruik, niet verdunnen.

2. Gebruiksvoorwerpen voor het aanbrengen : Rol, verstuiver met lage druk.

3. Werkwijze : **SCALP PRIMAFIX** goed mengen. Nakijken of de ondergrond droog en absorberend is. **SCALP PRIMAFIX** aanbrengen op droge en schone ondergrond. Twee lagen met een tussentijd van een uur. Gedurende 24 uur de ondergrond laten reageren voor aler er een plamuur of verf wordt op gezet, of een tegellijm of andere decoratieve laag wordt op aan gebracht. Voor sterk beschadigde ondergrond kan men eventueel een tweede keer de stabiliserende behandeling met het product toepassen.

4. Duur van de behandeling : Het gaat hier om een impregnerende behandeling.

5. Omgevingstemperatuur : Van 5 tot 50 °C. (Bij de uiterste temperaturen is de werking van het product beperkt.)

6. Verbruikrendement : ongeveer 200 g / m² voor iedere laag en volgens het opslorpend vermogen van de ondergrond.

V/ Voorzorgen bij het aanbrengen

1. Bescherming van de ondergrond : De niet te behandelen ondergrond beschermen en afdekken.

2. Bescherming van de gebruiker : Het contact met de huid en de ogen vermijden. Handschoenen dragen. Ook een veiligheidsbril dragen bij behandeling van de plafonds.

VI/ Reinigen van de gereedschappen

Na elk gebruik dienen de gereedschappen onmiddellijk in ruim water afgespoeld te worden.

VII/ Verpakking en stapeling, stockering : Stockeren in vorstrij lokaal.

- In 5 L verpakking: verzamelbox van 4 X 5 L
- In 1 L verpakking: verzamelbox van 20 X 1 L
- In 20 L verpakking: palet met 24 eenheden

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit product. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het product uit te testen