



SCALP SAS

PRODUITS CHIMIQUES SPÉCIAUX

SCALP PROTEC ENDUIT DECO

Niet film leggende kleurloze bescherming op waterige basis, voor de bescherming van binnenhuis sierpleisters.

I/ Voor welke behandelingen kan dit product worden gebruikt?

SCALPROTEC ENDUIT DECO is een bescherming die ontwikkeld is uit de nano technologie, als resultaat van verschillende doel gerichte methodes voor de bescherming van binnenhuis sierpleisters en veel andere decoratieve behandelingen zoals boenwas, kalken, tadelakt, oude muur aspect, betonplamuur,... Uw sierpleisters zullen hun schoonheid behouden en niet meer door de tijd en weersomstandigheden op spatten van allerhande vloeistoffen aangetast worden. (water, oliën, koffie, wijn...) Ze zullen ook versterkt zijn.

II/ Voordelen van het product

- Zeer kwaliteitsvol product.
- Parelend effect
- Op waterige basis
- versterkt de ondergrond
- Verandert het uitzicht of de porositeit van de ondergrond niet
- Zonder gevaar voor de mens of het milieu.
- Makkelijke en snelle doordrenking van de afwerkingspleisters voor buitenhuis.
- verhindert de vervuiling van de ondergrond en het indringen van spatten van olie, wijn, koffie enz.
- volgens de huidig geldende wetgeving niet etiketteerbaar voor transport of gebruik.
- Zonder solventen
- Micro poreus
- Zonder reuk
- vernevelbaar
- Bleekt de ondergrond niet

III/ Fysisch-chemische karaktereigenschappen

- Waterig product
- Kleurloze vloeistof
- Soortelijke massa 1 g/cm³ bi 20°C
- pH : neutraal
- niet vorstbestendig
- Vlampunt : onbestaand

IV/ Praktische tips bij gebruik

1. Verdunning : Klaar voor gebruik, nooit verdunnen.
2. Aan te raden werktuigen bij het aanbrengen : Lak rol of acryl rol, verstuiver.
3. Werkwijze : **SCALPROTEC ENDUIT DECO** goed homogeen roeren en daarna van onder naar boven aanbrengen op de te behandelen ondergrond. Breng een of twee lagen aan met tien minuten tussentijd. Vermijd elk overmatig gebruik van het product : dit kan uitlopers veroorzaken die sporen kunnen nalaten op de ondergrond. **SCALPROTEC ENDUIT DECO** op een schone en droge ondergrond aanbrengen.
4. Duur van de behandeling : **SCALPROTEC ENDUIT DECO** is een impregneer product. De bescherming zal volledig zijn zodra **SCALPROTEC ENDUIT DECO** volledig zal droog zijn. (Een tot meerdere uren). Op een nieuwe ondergrond : 72 uur wachten vooraleer **SCALPROTEC ENDUIT DECO** aan te brengen.
5. Omgevingstemperatuur : Van 5 tot 50°C. Bij de uiterste temperaturen zal de werkzaamheid van het product verminderd zijn.
6. Verbruiksrendement : naar gelang de materialen en hun poreusheid.

V/ Voorzorgen bij aanbrengen :

1. Bescherming van de oppervlakten : bescherm de oppervlakken die niet moeten behandeld worden.
2. Bescherming van de gebruikers : cermijd contact met ogen en huid. In geval van contact, onmiddellijk met waterafspoelen.

VI/ Reinigen van de gereedschappen

Na elk gebruik dienen de voorwerpen onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden.

VII/ Verpakking en stapeling, stockering : stockeren in een vorstvrij lokaal

- In vaten van 200 L
- In 20 L verpakking, palet van 24 X 20 L
- In 5L verpakking, verzamelbox van 4 X 5 L
- In 1L verpakking, verzamelbox van 20 X 1 L

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit product. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te testen

SCALP E49a
2009

Création : Mars1997/1177

Mise à jour : Mars



8-14, ALLÉE DE BRUXELLES - Z.I. DE LA POUDRETTE - 93320 PAVILLONS SOUS BOIS
TÉL. : +33(0)1 48 48 39 76 - FAX : +33(0)1 48 49 80 36 - E-MAIL : scalp@scalp-france.com
SAS AU CAPITAL DE 115 500 E - RC. BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-780 - Site : www.scalp-france.fr

