



AQUANET 03

Wasproduct op waterige basis voor de voorbereiding van al dan niet geverfde muren alvorens het aanbrengen van verf.

Ontvettend, geconcentreerd detergent, voor synthetische oppervlakken, grondstoffen gebruikt in de bouw of in de industrie en openbare gebouwen.

I / Voor welke welke behandeling kan dit product gebruikt worden?

Dit product werd ontwikkeld voor het reinigen en ontvetten van alle synthetische oppervlakken die in de bouw voorkomen, zoals gevel dubbeling, PVC, geverfde oppervlakten (**met schilders waswater**), aluminium, zink, messing, gegalvaniseerde ondergronden, inox, synthetische tentzeilen. Het is uitstekend geschikt voor de dagelijkse reiniging van niet-synthetische oppervlakken zoals betegeling, ceramiek, marmer, enz. en het kan ook gebruikt worden in industriële wasinstallaties (zoals automatische schoonmaak installaties enz.) voor het schoonmaken van mechanische werkstukken, motoren van electrogeen groepen enz...

II / Voordelen van het product

- Heel krachtige onvetter
- Zeer geconcentreerd product, geurloos, zonder naspoelen
- Tast bouwmaterialen niet aan
- Zeer veelzijdig : doeltreffend op vetten, nicotine, roet, zwart aanslag van radiatoren, dampkappen, enz.
- Zeer veelzijdige toepassingen
- Snelle werking
- Verstufbaar

III / Fysisch-chemische karaktereigenschappen

- Waterig en vloeibaar product
- Fluorescerende gele vloeistof
- Soortelijke massa : 1,06 g / cm³ bij 20°C
- pH : 10.5
- Niet vorstvast doch zelf herstellend
- Vlampunt: onontvlambaar

IV / Praktische tips bij gebruik

1. Verdunning : Van 1 tot 5 % naar volgens vervuiling en de ondergrond.

2. Aan te raden werktuigen bij het aanbrengen : Spons, vod, verstuiver, hoge druk spuiten, zelfwasser. Voor gebruik met een hoge druk reiniger is het aan te raden een product concentratie van 1 tot 5 % te hebben aan de spuitmond (afhankelijk van de staat van het oppervlak). Voor een behandeling met het product door onderdompeling: laat de werkstukken onder gedompeld in de product oplossing dat best verwarmd wordt tot 70°C. Gedurende een twintigtal minuten laten inwerken. De werkstukken uithalen, opborstelen en spoelen onder stromend water.

3. Werkwijze : Het product voor gebruik verdunnen (Zie hierboven). Het product met een spons op het oppervlak aanbrengen en afdrogen met een vod of poetskatoen. Het is niet nodig om na te spoelen.

4. Duur van de behandeling : Het product werkt onmiddellijk.

5. Omgevingstemperatuur : Van 5° C tot 50° C. Bij uiterste temperaturen rekening houden met mogelijk verminderde doeltreffendheid van het product.

6. Verbruiksrendement : Volgens verdunning van het product.

V / Voorzorgen bij aanbrengen

1. Bescherming van de ondergrond : vertoont geen duidelijk schadelijke nadelen voor de materialen.

2. Bescherming van de gebruikers : Het product is irriterend voor de huid, het is dus aan te raden handschoenen en een veiligheids bril te dragen. Ingeval van spatten op de huid en / of de ogen, dient men zich overvloedig af te spoelen met water.

VI / Reinigen van de gereedschappen

Na elk gebruik dienen de gereedschappen in water schoon gemaakt te worden.

VII / Verpakking en stapeling, stockering

- Per vat van 200 L
- In 1 L verpakking, verzamelbox van 20 X 1 L
- In 5 L verpakking: verzamelbox van 4 X 5 L
- In SPRAY bus van 1 L, verzamelbox van 16 X 1 L
- In 30 L verpakking, palet van 24 X 30 L

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit product. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het product uit te testen

