



DEROX 320

Zure oplossing voor veel soorten gebruik : tegel reiniger, afbijten van beton en metalen.

I / Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden?

Reinigen van cement zweem op tegels, terracotta, ceramiek,... Ontvettende ruwmaker voor betonvloeren alvorens het verven, of bij renovaties van tankservice-stations, afremmende stenen, industriële vloeren). Zuur afbijtmiddel voor galvaniseerd staal, aluminium, zink... voorafgaand aan het verven.

II / Voordelen van het product

- Snelwerkend en zeer doeltreffend
- Zeer polyvalent
- Geconcentreerd
- Lichte geur

III / Fysisch-chemische karaktereigenschappen

- Waterig product in de vorm van een sterk geconcentreerde vloeistof, lichtjes gekleurd.
- Soortelijke massa : 1,18 g / cm³ bij 20°C
- pH : 1
- Niet vorst bestendig maar is zelf herstellend.
- Vlampunt : onontvlambaar

IV / Praktische tips bij gebruik

1. Verdunning : Verdun het product met 50% water.
2. aan te raden werktuigen bij het aanbrengen : Verstuiver, borstel, rol, penseel. Ook in een kuip te gebruiken voor het afbijten van metalen.
3. Werkwijze : DEROX 320 sur de oppervlakte aanbrengen en laten inwerken. Het oppervlak afdoend spoelen door middel van een hoge druk reiniger of met een waterspuit.
4. Behandelingstijd : Van 5 minuten tot 20 minuten.
5. Omgevingstemperatuur : Van 5° C tot 50° C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met de verminderde doeltreffendheid van het product
6. Verbruiksendement : 150 tot 300 g / m² na verdunning.

V / Voorzorgen bij aanbrengen

1. Bescherming van de ondergrond : DEROX 320 niet op kalkhoudende materialen aanbrengen.
2. Bescherming van de gebruiker : Dit product is een mengeling van verschillende minerale zuren. Het product bijt in op de huid en kan zware brandwonden veroorzaken. In geval van contact met de huid, onmiddellijk wassen met veel water. Veiligheidshandschoenen en -bril dragen.

VI / Reinigen van de materialen

Na elk gebruik dienen de voorwerpen onmiddellijk in ruim water gespoeld te worden.

VII / Verpakking en stapeling, stockering

- In 25 Kg verpakking, palet van 24 X 25 KG
- In 6 Kg verpakking, verzamelkarton van 4 X 6 KG
- In 1,2 Kg verpakking, verzamelkarton met 20 eenheden

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit product. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het product uit te testen

SCALP E49a

Création : Avril 1997

Mise à jour : Mars 2009

