DEROX BAT 84

Zeer sterk schoonmaakmiddel, snelwerkend voor silicium houdende materialen.

I / Voor welke soort behandelingen kan dit product gebruikt worden ?

Dit product is bestemd voor het schoonmaken van baksteen, gres, ceramiek, glaspasta, alle soorten beton, kift.

II / Voordelen van het product

- Zeer snel werkend
- Krachtig

III / Fysische en chemische eigenschappen

- Waterig product in de vorm van een viskeuze vloeistof
- Kleurloze vloeistof
- Soortelijke massa 1,20 g / cm3 bij 20°C
- pPH : 1
- Niet vorstbestendig maar zelf herstellend
- Vlampunt : onbestaand

IV / Praktische tips bij gebruik

1. Verdunnen : Product is klaar voor gebruik.
2. Aanbevolen gereedschap bij het aanbrengen : Rol, alle types van borstels
3. Werkwijze : Goed homogeen roeren alvorens toe te passen. Aanbrengen op de ondergrond en laten inwerken. Grondig van onder naar boven reinigen met water onder druk. Herhaal de behandeling indien nodig.
4. Duur van de behandeling : Van een kwartier tot een uur maximum.
5. Omgevingstemperatiuur : Van 5°C tot 50° C. Bij de uiterste temperaturen vermindert de werking van het product.
6. verbruiksrendement : Van 150 tot 250 g / m² naar gelang de doordringbaarheid van de ondergrond.

V / Voorzorgen bij het aanbrengen

1. Bescherming van de ondergrond : Het maakt glas en spiegels mat ; steen en mamer,aluminium, zink, gegalvaniseerd en zwart staal, worden erdoor aangetast. Het is dus belangrijk om de nodige bescherming aan te brengen alvorens het product toe te passen.
2. Bescherming van de gebruikers : Dit product bevat waterstoffluoride. Het heeft een zeer sterke en corroderende werking op de huid en kan zware brandwonden veroorzaken. Het is dus verplicht om laarzen, veiligheidsbril, latex handschoenen en gepste volledig beschermemde kledij te dragen. In geval van een aanraking met het product, onmiddellijk met veel water afspoelen en een geneesheer raadplegen.

VI / Reinigen van het gereedschap :

Na elk gebruik zullen de gereedschappen onmiddellijk na gebruik in ruim water worden schoon gemaakt.

VII / Verpakking en stapeling, stockering

- in vat van 240 Kg,
- In 25 Kg verpakking, per palet van 24 X 25 Kg
- In 6 Kg verpakking, verzqamelbox vzan 4 X 6 Kg

Opslaan beschermd van de weersomstandigheden en rechtstreeks zonlicht.

Belangrijk : De inhoud van dit documemt is het resultaat van onze ervaring met dit product. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elk specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgaandelijk het product uit te testen.

SCALP E49a Création : Décembre1999/1184 Mise à jour : Mars 2009

8-14, ALLÉE DE BRUXELLES - Z.I. DE LA POUDRETTE - 93320 PAVILLONS SOUS BOIS
TÉL. : +33(0)1 48 48 39 76 - FAX : +33(0)1 48 49 80 36 - E-MAIL : scalp@scalp-france.com
SAS AU CAPITAL DE 115 500 E - RC. BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-780 - Site : www.scalp-france.fr