



RENOV' EXPRESS

Super reiniger voor gevel en verwijdert snel kalkafzettingen.

I/ Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden?

SCALP RENOV' EXPRESS is bestemd voor het verwijderen van vuil en pollutie van atmosferische oorsprong (koolstof oxide en andere). Word toegepast op oppervlakken van het type RPE/RSE, ITE, verf, stenen, bakstenen, cement, vezelcement, beton, leisteen, dakpannen, hydraulische pleister of kalk pleister enz.

II/ Voordelen van het produkt

- Onmiddellijke doeltreffendheid
- Supersterk produkt met blijvend effect
- Met of zonder spoelen
- Uiterst gemakkelijke manier van aanbrengen
- Verstuifbaar

III/ Fysische en chemische eigenschappen

- Waterig produkt op basis van Natrium hypo chloriet
- Geelachtige vloeistof
- Niet vorstbestendig
- PH : >12
- Soortelijke massa: 1,12 g/cm³
- Vlampunt : Geen

IV/ Praktische tips bij het gebruik

1. Verdunning : **RENOV' EXPRESS** is klaar voor gebruik.
2. Aanbevolen gereedschap bij het aanbrengen : Gereedschap in nylon of synthetische vezels : Rol, borstel, penseel. Verstuifbaar met aangepast materiaal (zie onze commerciële dienst).
3. Werkwijze : **RENOV' EXPRESS** goed mengen, daarna op de te behandelen gevel aanbrengen van onder naar boven. Laten inwerken. **Onnodig te spoelen**. De behandeling overdoen indien nodig.
4. Duur van de behandeling : Onmiddellijk
5. Behandelingstemperatuur : Van 5 °C tot 50°C. Bij de uiterste temperaturen vermindert de doeltreffendheid van het produkt.
6. Rendement : Van 150 tot 200 g/m² ongeveer.

V/ Voorzorgen bij aanbrengen

1. Bescherming van de oppervlakte : Bescherm zink, aluminium, gegalvaniseerd staal, koper, en omliggende begroeiing.
2. Bescherming van de gebruikers : Dit produkt is sterk bijtend. Zich beschermen op een aangepaste en doeltreffende manier, het contact met de huid en de ogen vermijden. Zich onmiddellijk en overvloedig afspoelen met water in geval van contact met het produkt. De dampen niet inademen en niet mengen met zuren. Het produkt en zijn restafval niet in de waterlopen gieten.
3. Aangebroken verpakkingen : moeten volledig geledigd worden. De verpakking mag vernietigd worden als niet gevaarlijk afval onder de verantwoordelijkheid van de persoon welke dit restafval heeft. De resten niet in de afloop of de riolering gieten. Het niet gebruikte produkt moet verdund worden, daarna geneutraliseerd met Natrium thiosulfaat en naar het containerpark gebracht worden.

Bij inname van het produkt, niet laten braken, onmiddellijk een dokter raadplegen, toon de verpakking en/of het etiket. Het dichtsbijzijnde anti-gif centrum contacteren

Telefoon Anti-gifcentrum 070 245 245

VI/ Reinigen van de gereedschappen : Na elk gebruik dienen de gereedschappen onmiddellijk in ruim water gespoeld te worden.

VII/ Verpakking en stapeling, stockering : Het produkt opslaan beschermd tegen de weersomstandigheden en rechtstreeks zonlicht.

- In vat van 200L
- In 20L verpakking, palet van 24 X 20 L
- In 5L verpakking, verzamelbox van 4 X 5 L.

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgaandelijke het produkt uit te testen