



**PRODUITS CHIMIQUES  
SPÉCIAUX**

## SCALP NETTOYANT FACADE 2

Zeer sterke reiniger snel agerend, voor silicium houdend materiaal.

### I / Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden?

**SCALP NETTOYANT 2** is bestemd voor het verwijderen van vuil op baksteen, grès, ceramiek, glaspasta, alle soorten beton, fijn grint.

### II / Voordelen van het product

- Zeer snel werkend
- Krachtig

### III / Fysisch-chemische karaktereigenschappen

- Kleurloze vloeistof
- Soortelijke massa 1,20 g / cm<sup>3</sup> bij 20°C
- pH : 1
- Niet vorstbestendig maar is zelf herstellend.
- Vlampunt : geen

### IV / Praktische tips bij gebruik

1. Verdunning: **SCALP NETTOYANT 2** is klaar voor gebruik.
2. Aan te raden werktuigen voor het aanbrengen: Rol, alle soorten borstels.
3. Werkwijze : Het product goed mengen alvorens met de behandeling te starten. Op de oppervlakte aanbrengen en laten inwerken. Ruim afspoelen van beneden naar boven met de hoge druk reiniger. De behandeling herhalen indien nodig.
4. Duur van de Behandeling : Van ¼ uur tot 1 uur maximum.
5. Omgevingstemperatuur: Van 5° C tot 50° C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met de verminderde doeltreffendheid van het product.
6. Verbruiksrendement : Van 150 tot 250 g / m<sup>2</sup> naar gelang de porositeit van de ondergrond.

### V / Voorzorgen bij het aanbrengen

1. Bescherming van de ondergrond : Maakt glas en glazen dof, tast stenen en marmer, aluminium, zink, gegalvaniseerd staal, en staal aan. Het is dus nodig deze materialen te beschermen en af te dekken alvorens het product aan te brengen.
2. Bescherming van de gebruiker : Het product bevat fluor derivaten. Het heeft een sterk corrosieve actie op de huid en kan dus zware brandwonden veroorzaken. Het is dus verplicht laarzen, veiligheidsbril, latex handschoenen en aangepaste kleding te dragen. In geval van contact zich onmiddellijk wassen en afspoelen met ruim water en een arts raadplegen.

### VI / Reinigen van de gereedschappen

Het schoonmaken van de gereedschappen zal telkens onmiddellijk na gebruik in ruim water gebeuren.

### VII / Verpakking en stapeling, stockering

- In 25 Kg verpakking, palet van 24 X 25 Kg
- In 6 Kg verpakking, verzamelkarton van 4 X 6 Kg
- In vaten van 200 L

Het product bewaren, beschermd tegen de weersinvloeden en rechtstreeks zonlicht.

**Belangrijk :** De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit product. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het product uit te testen

SCALP E49a

Création : Décembre 1999/1184

Mise à jour : Mars 2009



8-14, ALLÉE DE BRUXELLES - Z.I. DE LA POUDRETTE - 93320 PAVILLONS SOUS BOIS  
TÉL. : +33(0)1 48 48 39 76 - FAX : +33(0)1 48 49 80 36 - E-MAIL : scalp@scalp-france.com  
SAS AU CAPITAL DE 115 500 E - RC. BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-780 - Site : www.scalp-france.fr