



# SCALP SAS

## PRODUITS CHIMIQUES SPÉCIAUX

### SCALPINOX D

Super reiniger voor aluminium, sterke ontvetter, passiverend en fosfaterend.

#### **I / Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden?**

Dit product wordt gebruikt voor het renoveren van geanodiseerde aluminium aangetast door de stedelijke vervuiling. Het is tevens een zeer goede ontvetter en verwijdert het roest door het fosfateren van de metalen.

#### **II / Voordelen van het product**

- Tast geanodiseerde aluminium niet aan
- Tast glas of rubber niet aan
- Snel
- Verstuifbaar, kan ook gebruikt worden door nat te maken
- Zonder geur

#### **III / Fysisch-chemische karaktereigenschappen**

- Waterig product
- Kleurloze vloeistof
- Soortelijke massa : 1,20 g / cm<sup>3</sup> bij 20°C
- pH : 1
- Niet vorstbestendig maar is zelf herstellend
- Vlampunt : onontvlambaar

#### **IV/ Praktische tips bij gebruik**

- 1. Verdunning :** Gebruik het product puur voor het reinigen van aluminium en aangelengd tot 50 % met water voor gebruik in een (fosfateer) bad.
- 2. Aan te raden werktuigen voor het aanbrengen :** Penseel, borstel, rol, bij voorkeur in nylon (synthetisch), verstuifbaar met een manuele verstuiver of met de 'airless', het aanbrengen kan ook gebeuren met een doordrenkte vod.
- 3. Werkwijze :** Het product voor gebruik goed homogeniseren. Het product op de te behandelen ondergrond aanbrengen en laten inwerken. Goed afspoelen met koud water onder druk . Indien nodig de behandeling herhalen.
- 4. Behandelingstijd :** Van 5 tot 20 minuten naar gelang de grootte van de vervuiling.
- 5. Behandelingstemperatuur :** Van 5° C tot 50° C. Bij extreme temperaturen rekening houden met de verminderde doeltreffendheid van het product.
- 6. Verbruiksrendement :** Van 150 tot 200 g / m<sup>2</sup>.

#### **V / Voorzorgen bij het aanbrengen**

- 1. Bescherming van de ondergrond :** Niet aanbrengen op kalkhoudende materialen.
- 2. Bescherming van personen :** Het product bevat fosforzuur. Handschoenen en veiligheidsbril dragen. Vermijd het contact met de ogen en de huid. Indien toch contact wassen met ruim water.

#### **VI / Reinigen van de gereedschappen**

Na elk gebruik dienen de gereedschappen onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden.

#### **VII / Verpakking en stapeling, stockering**

SCALPINOX D bewaren in een koele ruimte ver van alle warmtebronnen.

- In 25 Kg verpakking, palet van 24 X 25 Kg.
- In 1 Kg verpakking, verzamelkarton van 20 eenheden.
- In 6 Kg verpakking, verzamelkarton van 4 X 6 Kg.

**Belangrijk :** De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit product. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het product uit te testen



8-14, ALLÉE DE BRUXELLES - Z.I. DE LA POUDRETTE - 93320 PAVILLONS SOUS BOIS  
TÉL. : +33(0)1 48 48 39 76 - FAX : +33(0)1 48 49 80 36 - E-MAIL : [scalp@scalp-france.com](mailto:scalp@scalp-france.com)  
SAS AU CAPITAL DE 115 500 E - RC. BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-780 - Site : [www.scalp-france.fr](http://www.scalp-france.fr)

SCALPE49a

Création: Mars 1998/1256

Mise à jour : Mars 2009