



SCALPNET AQUA 37

Nieuwe generatie van vuilbehandeling op waterige basis toepasbaar op gevels in baksteen, beton, ceramiek, grès, glasfasta, grint, gewassen gravel, gedeseactiveerd beton.

I / Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden ?

Dit produkt is bestemd voor het reinigen, wassen, spoelen en verwijderen van vuil, van alle minerale oppervlakten of van oppervlakken met silicium bovenlaag, voor zwarte aanslag ten gevolge van de lucht verontreiniging.

II / Voordelen van het produkt

- Zonder zuur, zonder solvent
- Zonder de ondergrond te neutraliseren (geen spoorvorming) ▪ Verstuifbaar
- Tast aluminium, altuglass, glas, rubber enz niet aan (Het is niet nodig de ruiten en venster ramen af te plakken)
- Niet etiketeerbaar volgens de geldende reglementatie voor gebruik en transport

III / Fysisch-chemische karaktereigenschappen

- Waterig product onder de vorm van een thixotrope gel
- pH : 8,5
- Lichtjes geelachtig
- Niet vorstbestendig maar is zelf herstellend
- Soortelijke massa 1,10 g / cm³ bij 20°C
- Vlampunt : Onontvlambaar

IV / Praktische tips bij gebruik

1. Verdunnen : Nooit verdunnen
2. Aan te raden werktuigen bij het aanbrengen : Rol, alle soorten borstels, airless of een andere verstuiver.
3. Werkwijze : Het produkt goed homogeniseren voor het aanbrengen. In een dikke laag aanbrengen op de ondergrond en laten inwerken. Ruim afspoelen **van beneden naar boven** met koud of warm water door middel van de hoge druk reiniger. Indien nodig de behandeling hernieuwen.
4. duur van de Behandeling : Een of meerdere uren. Wij raden u aan het produkt 's avonds aan te brengen en het 's anderendaags af te spoelen.
5. Omgevingstemperatuur : Van 5° C to 50° C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met de verminderde doeltreffendheid van het product.
6. Verbruiksrendement : Van 100 tot 200 g / m² volgens de porositeit van de ondergrond.

V / Voorzorgen bij het aanbrengen

1. Bescherming van de ondergrond : Geen enkele specifieke aanbeveling
2. Bescherming van de gebruiker : Het produkt is niet gevaarlijk, maar toch het contact met ogen en huid vermijden. Indien er toch contact is geweest, met water wassen.

VI/Reinigen van de gereedschappen

Na elk gebruik dienen de voorwerpen onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden.

VII / Verpakking en stapeling, stockering

- In 20 Kg verpakking, palet van 24 X 20 Kg
- In 5 Kg verpakking, verzamel karton van 4 X 5 Kg

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te testen