



SCALPFUGE AQUA PLATRE

Waterdicht makend produkt op waterige basis zonder siliconen, legt geen film, op basis van organo-metallische componenten.

I / Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden?

SCALPFUGE AQUA PLATRE is bestemd om te worden bij het waterdicht maken van bezet plaaster, stenen, hydraulische plamuur, cement, beton, baksteen, marmer, leisteen, dakpannen, vezelcement.

II / Voordelen van het produkt

- Hoog kwaliteits product
- **SCALPFUGE AQUA PLATRE** kan herschilderd worden (hangt af van de ondergrond en de verf)
- Microporeus, dit vergemakkelijkt de vrije doorgang van waterdamp
- Zonder siliconen
- Dringt gemakkelijk en vlug in de poriën van de te behandelen materialen.
- Zeer doeltreffend op plaaster
- Verstuifbaar

III / Fysische en chemische eigenschappen

- Product op waterige basis
- Witte melkachtige vloeistof
- soortelijke massa 0 grs / cm³ nbij 20°C
- pH : 8.6
- Vorstbestendig
- Vlampunt: geen

IV / Praktische tips bij gebruik

1. Verdunning : Klaar voor gebruik, nooit verdunnen.
2. Aanbevolen gereedschap bij het aanbrengen : Rol met natuurlijke vezels, manuele verstuiver.
3. Werkwijze : Het produkt goed homogeen roeren voor gebruik, daarna aanbrengen op de te behandelen ondergrond, van onder naar boven werkend tot de ondergrond niets meer opneemt. De behandeling een tweede keer overdoen met een tussenpauze van ongeveer 20 minuten. Vermijd overdadig gebruik want dit kan uitlopers veroorzaken die sporen zullen nalaten op de ondergrond. Het produkt op een propere en droge ondergrond aanbrengen.
4. Duur van de behandeling : Het gaat om een produkt dat moet indringen. Het produkt werkt doeltreffend onmiddellijk na de verdamping van de solventen (na ongeveer 72 uur).
5. Omgevingstemperatuur : Van 5° C tot 50° C. Bij de uiterste temperaturen vermindert de werking van het produkt.
6. Verbruiksrendement : Volgens het soort materiaal en de porositeit : ongeveer 300 gr/m² voor de twee lagen.

V / Voorzorgen bij gebruik

1. Bescherming van de ondergrond : Niet aanbrengen op organische bekleding (verf RPE, RSE...). De niet te behandelen ondergrond beschermen en bedekken (glas, PVC...).
2. Bescherming van de gebruikers : Vermijd het contact met ogen en huid. Indien toch contact, onmiddellijk met overvloedig water spoelen. Werk in een goed geventileerde ruimte, niet roken.

VI/Reinigen van de gereedschappen

Na elk gebruik dienen de gereedschappen onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden.

VII/ Verpakking en stapeling, stockering

Het produkt opslaan in een ruimte beschermd tegen de weersinvloeden en ver van direct zonlicht.

- In vat van 200 L.
- In 5 liter verpakking, verzamelbox van 4 X 5 liter
- In 20 liter verpakking, palet van 24 X 20 liter

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te testen

SCALP E49a

Création : Juillet2000/1170

Mise à jour : Mars 2009