



SCALPFUGE OM 70

Waterdichtmakend opgelost produkt, zonder siliconen, niet filmlegend, op basis van organo-metaal componenten.

I / Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden?

Scalpfuge OM 70 is bedoeld voor het waterdichtmaken van stenen, plaaster, hydraulische pleister, cement, beton, baksteen, marmer, dakpannen, leisteen, vezelcement.

II / Voordelen van het produkt

- Product van betere kwaliteit
- Scalpfuge OM 70 kan overschilderd worden (verf met solventen, voorafgaandelijk testen alvorens aan te brengen)
- Microporeus, laat de vrije doorgang van waterdamp toe.
- Zonder siliconen
- Doeltreffend op plaaster
- Verstuifbaar
- Dringt gemakkelijk en snel in de poriën van de materialen

III / Fysische en chemische eigenschappen

- Product met solventen
- Transparante kleurloze vloeistof
- Soortelijke massa 0,78 g / cm³ bij 20°C
- pH : geen
- Vorstbestendig
- Vlampunt: 38°C in gesloten vaas

IV/ Praktische tips bij gebruik

1. Verdunning: Klaar voor gebruik : nooit verdunnen.
2. aanbevolen gereedschap bij het aanbrengen : Rol met natuurlijke vezels, manuele verstuiver.
3. Werkwijze : Het produkt goed mengen voor gebruik, daarna aanbrengen op de te behandelen ondergrond, werken van onder naar boven tot wanneer de ondergrond niets meer kan opnemen. De handeling een tweede keer herhalen met een tussenpauze van ongeveer 20 minuten. Vermijd het teveel aanbrengen want dit kan uitlopers veroorzaken die sporen nalaten op de ondergrond. Het produkt op droge en propere oppervlakten aanbrengen.
4. duur van de behandeling : Het gaat om een produkt dat moet indringen. Het produkt werkt doeltreffend onmiddellijk na het verdampen van de solventen (na ongeveer 72 uur).
5. Omgevingstemperatuur / luchtvochtigheid: Van 5° C tot 50° C. Bij de uiterste temperaturen vermindert de werking van het produkt. Het produkt kan gebruikt worden tot 70% relatieve vochtigheid.
6. Verbruiksrendement : Naar gelang de materialen en hun porositeit : ongeveer 300 g/m² voor de 2 lagen.

V / Voorzorgen bij behandeling

1. Bescherming van de ondergrond : Niet gebruiken op organische bekleding (verf, RPE, RSE...). De niet te behandelen ondergrond bedekken en beschermen (glas, PVC...).
2. Bescherming van de gebruikers: Vermijd het contact met de ogen en de huid. Indien toch contact, onmiddellijk met ruim water afspoelen. Werken in een goed verluchte ruimte, niet roken.

VI/Reinigen van de gereedschappen

Na elk gebruik dienen de gereedschappen onmiddellijk in White Spirit gereinigd te worden.

VII / Verpakking en stapeling, stockering : De produkten bewaren in een ruimte beschermd tegen de weersinvloeden en direct zonlicht.

- In vat van 200 L.
- In 5 liter verpakking, verzamelbox van 4 X 5 liter
- In 30 liter verpakking, palet van 20 X 30 litres

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgaandelijke het produkt uit te testen
SCALP E49a Création : Juillet2000/1170

Mise à jour : Mars 2009