



SCALPFUGE PS 86

Water afstotend middel van zeer hoge kwaliteit op basis van polysiloxaan hars en silanen, niet filmlegend, bevat oplosmiddelen.

I / Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden?

Scalpfuge PS 86 is bestemd voor het water afstotend maken van daken, muren, gevels voor ondergrond van steen, hydraulische plamuur, cement, beton, baksteen, marmer, dakpannen leien, vezelcement.

II / Voordelen van het product

- Product van hoge kwaliteit
- geeft een sterk uitgesproken parelend effect
- Microporeus en laat de vrije doorgang van waterdamp toe
- Vernevelbaar
- snelle en makkelijke doordringbaarheid in de materiaal poriën

III / Fysische en chemische eigenschappen

- Opgelost product
- Kleurloze doorschijnende vloeistof
- Soortelijke massa: 0,78 g / cm³ bij 20°C
- pH : niet van toepassing
- vorstbestendig
- Vlampunt: 38°C in gesloten vat

IV / Praktische tips bij gebruik

- 1. Verdunning :** Klaar voor gebruik. Booit verdunnen.
- 2. aanbevolen gereedschap bij het aanbrengen :** Rol met natuur vezels, manuele verstuiver.
- 3. Werkwijze :** Voor het gebruik, het product goed homogeen roeren. Daarna aanbrengen op de te behandelen ondergrond van onder naar boven aanbrengen tot de volledige verzadiging van de ondergrond bereikt is. De behandeling hernemen na een tussen tijd van ongeveer twintig minuten. Elk overmatig gebruik vermijden omdat dit uitlopers kan veroorzaken die eventueel strepen op de ondergrond kunnen nalaten. Het product op een schoon en droog oppervlak aanbrengen.
- 4. Behandelingstijd :** Het gaat over een impregnerend product. Het zal effectief water afstotend zijn als alle oplosmiddelen verdampt zullen zijn (ongeveer twee en seventig uur later)
- 5. Omgevingstemperatuur :** De 5° C à 50° C. Bij de uiterste temperaturen zal het product minder werkzaam zijn.
- 6. Verbruiksrendement :** Afhankelijk van de materialen en hun poreusheid: ongeveer 300 g/ m² voor de twee lagen.

V / voorzorgen bij het aanbrengen

- 1. Bescherming van de ondergrond :** Scalpfuge PS 86 niet toepassen op synthetische ondergronden (schilderingen, dikke en dunne plastic bekledingen...). Op de niet te behandelen ondergronden (verre, PVC...) een bescherming aanbrengen.
- 2. Bescherming van de gebruikers :** De aanraking met huid of ogen vermijden. In geval van aanraking, zich onmiddellijk afspoelen met water. Werk in een goed verluchte ruimte, niet roken.

VI / Reinigen van de gereedschappen

Na ieder gebruik zullen de gereedschappen onmiddellijk schoon gemaakt worden met water.

VII / Verpakking en stapeling, stockering

- in vaten van 200 liter.
 - In 5 liter verpakking, verzamelbox van 4 X 5 liter
 - In 30 liter verpakking, palet van 20 X 30 liter
- SCALPFUGE PS 86 bewaren op een frisse plaats ver van alle warmtebronnen.

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit product. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het product uit te testen
SCALP E 49a Création : Octobre 1997/1230 Mise à jour : Mars 2009