



**PRODUITS CHIMIQUES
SPÉCIAUX**

SCALP PRIMER 36

Primair isolerend product in waterige oplossing voor VERNASONV PU 31 et VERNAEAU PU 16.

I/ Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden?

SCALP PRIMER 36 is bestemd om een tussenlaag aan te brengen tussen de het oppervlak van de ondergrond en de laag of lagen verf of vernis. Het kan gebruikt worden om de graffiti op de ondergrond af te zonderen alvorens verf aan te brengen. In geval van de polyurethaan vernissen « VERNASOLV PU 31 » en « VERNAEAU PU 16 », zal het **een vochtig uitzicht van de ondergrond voorkomen**.

II/ Voordelen van het product

- Product met zeer hoge isolatiewaarde.
- Sneldrogend.
- Geurloos
- Micro Poreus
- Kleurloos.

III/ Fysisch-chemische karaktereigenschappen

- Acryl polymeer in waterachtige oplossing.
- Witte vloeistof.
- Soortelijkemassa 1,05 g/cm³ bij 20° C
- pH : 8
- Niet vorstbestendig
- Vlampunt : Geen

IV/ Praktische tips bij gebruik

1. Verdunning : Klaar voor gebruik.
2. Aanbevolen gereedschap bij het aanbrengen : Rol, eventueel verstuifbaar met de airless.
3. Werkwijze : SCALP PRIMER 36 bij voorkeur in 2 dunne lagen aanbrengen, vermijd overtollige hoeveelheden. Laten drogen en de behandeling een tweede keer uitvoeren.
4. duur van de behandeling : Kan na gemiddeld 24 uur overschilderd worden (afhankelijk van de omgevingstemperatuur).
5. Omgevingstemperatuur : Van 5°C tot 50°C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met de verminderde doeltreffendheid van het product.
6. Verbruiksrendement : 80 tot 130 g/m² volgens de ondergrond.

V/ Voorzorgen bij aanbrengen

1. Bescherming van de ondergrond : Niet aanbrengen op ondergrond die niet voorzien is om afgeschermd te worden.
2. Bescherming van de gebruiker : In geval van contact onmiddellijk de ogen en de handen met water spoelen en wassen. De dampen niet inademen. Handschoenen dragen.

VI/ Reinigen van de gereedschappen

Na elk gebruik dienen de gereedschappen onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden.

VII/ Verpakking en stapeling, stockering

- In 5 Kg verpakking verzamelbox van 4 X 5 Kg
- In 20 Kg verpakking, palet van 24 X 20Kg

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te testen

SCALP E49a

Création: Juin2000/1236

Mise à jour : Mars 2009



8-14, ALLÉE DE BRUXELLES - Z.I. DE LA POUDRETTE - 93320 PAVILLONS SOUS BOIS
TÉL. : +33(0)1 48 48 39 76 - FAX : +33(0)1 48 49 80 36 - E-MAIL : scalp@scalp-france.com
SAS AU CAPITAL DE 115 500 E - RC. BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-780 - Site : www.scalp-france.fr