



SCALP PROTEC WA 67

Vernieuwbare kleurloze anti-graffiti bescherming (zelf opofferend) op basis van plantaardige was, met een matte schijn

I/ Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden?

SCALP PROTEC WA 67 is bedoeld als anti-graffiti bescherming op alle ondergronden met uitzondering van niet anti-corrosie behandelde metalen oppervlakken.

II/ Voordelen van het product

- Zeer gemakkelijk aan te brengen
- Polyvalent (zeer grote verscheidenheid van ondergrond)
- Micro-poreus en waterafstotend product
- Doeltreffend voor binnen en buiten
- Vergeelt niet.
- Verstuifbaar
- Verwijderen van de graffiti met warm water (90°C) en onder hoge druk.
- Zonder oplosmiddelen
- Onontvlambaar
- Geurloos
- UV-bestendig
- Onzichtbare film (zie ondergrond)

III/ Caractéristiques physico-chimiques

- Product op basis van geëmulgeerde plantaardige was.
- Melkachtige vloeistof.
- Soortelijke massa 1g/cm³ bij 20°C
- pH : 9
- Niet vorst bestendig
- Vlampunt: Onontvlambaar

IV/ Praktische tips bij het gebruik

1. Verdunning: SCALP PROTEC WA 67 is klaar voor gebruik.

2. Aan te raden werktuigen bij het aanbrengen: Rol (voor lakverf), verstuiver (airless).

3. Werkwijze: Voor gebruik het product goed roeren (homogeniseren), daarna SCALP PROTEC WA 67 op een schone en droge ondergrond aanbrengen in twee kruisende lagen (met ongeveer 2 uur tussenpauze volgens de omgevingstemperatuur). Vermijd elk overtollig gebruik van het product en strepen.

Verwijderen van graffiti: De graffiti wordt zeer gemakkelijk verwijderd met heet water op 90°C bij een druk van minimaal 30 bar. Men stelt vast dat de beschermende film en de graffiti verdwijnt; de beschermende film zal dus opnieuw moeten worden aangebracht.

4. Duur van de behandeling: Ongeveer 2 uur volgens de climatologische omstandigheden en de ondergrond.

5. Omgevingstemperatuur: Van 5 °C tot 50 °C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met de mogelijke verminderde doeltreffendheid van het product.

6. Verbruiksrendement: Van 150 tot 200 g/m² volgens de bekleding en dit voor de 2 lagen.

V/ Voorzorgen bij het aanbrengen

1. Bescherming van de ondergrond: Vermijd alle spatten op de ondergrond die niet behandeld moet worden..

2. Bescherming van de gebruiker: Het product is niet gevaarlijk maar men moet toch het contact met de ogen en de huid vermijden.

VI/ Reinigen van de gereedschappen

Na elk gebruik dienen de gereedschappen onmiddellijk in ruim warm water gespoeld te worden

VII/ Verpakking en stapeling, stockering: Stockeren in vorstvrij lokaal

- In vat van 200 L
- In 5 L verpakking: verzamelbox van 4 X 5 L
- In 20 L verpakking, palet van 24 X 20 L

Belangrijk: De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit product. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgaandelijke het product uit te testen