



# SCALP PROTECT WA 67



→ **HERNIEUWBARE ANTI-GRAFFITI BESCHERMING VAN DE NIEUWE GENERATIE ( NIET BLIJVEND ) OP BASIS VAN VEGETALE WAS EN MET EEN MATTE AFWERKING**  
 SCALP PROTECT WA 67 op basis van vegetale hars in een waterige basis met een matte afwerking. Om graffiti te verwijderen dient men de bescherming weg te nemen door middel van warm water onder hoge druk : 90° C / 90 bars minimum.

## Voor welke werken wordt de vochtwerende SCALP PROTECT WA 67 gebruikt?

- Voor reinigingswerken waar milieu reglementen belangrijk zijn, gemeenschappelijke ruimten, anti-geluid muren, kunstwerken enz.
- Voor beschermende werken in druk bezochte zones
- Voor alle soorten ondergrond ( behalve niet geverfde metalen )

## Waarom SCALP PROTECT WA 67 gebruiken in plaats van een andere vochtweerder ?

- Voor het reinigen van graffiti - Microporeus met gasuitwisseling – Minder tijdrovend, kortere tijd op de werf ( zeer eenvoudige manier van aanbrengen ) - Transparante matte bescherming met een matte afwerking – Pro produkt van het hoge gamma ( zeer sterke concentratie van actieve materialen ) – Produkt is volledig veilig voor de mensen en het milieu.

## HOE GEBRUIKEN?

1. Het produkt homogeniseren. 2. Het produkt SCALP PROTECT WA 67 op een propere en droge ondergrond aanbrengen in 2 gekruiste lagen ( met ongeveer 2 uur tussentijd, volgens de temperatuur buiten ). Vermijd druppelvorming en overmatig gebruik. Gebruik een rol, verstuiver of een airless. 3. Doeltreffende bescherming na ongeveer 2 uur drogen, dit naargelang de buitentemperatuur. Reinigen van graffiti : warm water onder druk 90° / 90 bars.



VERPAKKING	
5 L	20 L

\* Professioneel produkt : voor gebruik de technische fiche consulteren