

VERNAEAU PU 16



→ BLIJVENDE ANTI GRAFFITI BESCHERMING (POLYURE- TAAAN OP WATERIGE BASIS)

Polyuretane bescherming op waterige basis (bi-composant) met matte of glanzende afwerking op iedere ondergrond te gebruiken : verven, steen, baksteen, beton, hout, dikke plastic bekleding (RPE) en semi dik (RSE), ITE, hydraulische gips en kalkgips, publicitair zeil enz



Voor welke werken wordt de vochtwerende VERNAEAU PU 16 gebruikt ?

- Voor werken waar milieu verplichtingen zeer belangrijk zijn, gemeenschappelijke plaatsen, openbare plaatsen, geluidwerende muren, kunstwerken, historische monumenten, woningen, enz.
- Voor beschermende werken binnen, kleedruimten, staia, tunnels, enz.
- Voor de beschermende werken in druk bezochte ruimten
- Voor alle soorten ondergrond (behalve niet geverde ondergronden)

Waarom VERNAEAU PU 16 gebruiken in plaats van een andere vochtweerder?

- Blijvende bescherming (men kan meer dan 50 keer, graffiti op hetzelfde beschermde deel, wegnemen
- Kan op iedere ondergrond – Eenvoudige en zeer snelle applicatie (te vergelijken met de PU gesloventeerde bescherming) – Tijds winst op het werf – Microporeus met gasuitwisseling – Transparante bescherming met een matte of glanzende afwerking – Pro product van het hoge gamma

HOE GEBRUIKEN ?

1. De verharder in de hars gieten.
2. Gedurende 5 minuten mengen met een klopper.
3. VERNAEU PU 16 op een properen en droge ondergrond in twee kruisende lagen (vers op vers) met ongeveer 1 uur tussenpauze. Een rol, verstuiver of een airless gebruiken. Reinigen van graffiti : met onze speciale reiniger SCALP ANTI-GRAFFITI 49. Indien er nog schaduw of blijvende spectra, Reiniger SCALPNET EDJ 28 gebruiken. Om een vochtig effect te vermijden (verdonkeren van de ondergrond), gebruik SCALP PRIMER 36.



VERPAKKING

Bi-Pack 5 KG

* Professioneel product : voor gebruik de technische fiche consulteren